

back to the roots

Wendetasche

Ramona Wirth - Nekoyona Cosplay
Sarah Caldwell BERNINA International AG

Ausrüstung:

- B 790 oder B 720 mit Stickmodul
- 2 leere Spulen
- Eingabestift
- Midi Hoop
- Füsse #1C, #3A, #5, #26, #43
- Anschiebetisch

Faden:

- Madeira Glamour Garn für eine Spule
- Mettler Metrosene passend zur Stofffarbe

Mercerie:

- BERNINA Nadel Stärke 80
- BERNINA Einfädlerschlaufe

Maschinen Vorbereitung:

- Stickmodul anbringen
- Geradstichplatte montieren
- Kniehebel montieren
- Fuss #26 anbringen
- Eingabestift an die Maschine klippen
- Transporteur versenken

Näheinstellungen:

Vernähstiche zu Beginn eines Stickmusters ausschalten

Maschineneinstellungen/ Stickeinstellungen:

Automatischer Fadenschnitt/ Länge Verbindungsstiche schneiden
Fadenschnittlänge auf 1 reduzieren.

Tipp: Beim Arbeiten mit metallischen Fäden die Schere zum Schneiden benutzen anstelle des Fadenschneiders der Maschine.

Tipps zum Aufspulen der Spulen mit Spezialfaden:

- Garn ein paar Mal um die Spule wickeln, Fadenende vor dem Start zurückschneiden, Geschwindigkeit bei 60%.
- Ist es zu langsam, spult der Faden nicht auf, ist es zu schnell kann die Spule von der Spuleinheit gezogen werden.
- Es sollte so viel Faden wie möglich aufgespult werden, ohne die Spule zu überfüllen (Für ein grösseres Projekt sollten mehrere Spulen gemacht werden, damit sie eine ähnliche Spannung haben).



Buchstaben Stickerei

Vorbereitung des Designs

1. Auswahl des Alphabets Anniversary und den gewünschten Buchstaben.
Das Design muss gespiegelt werden (rechts links)
2. Grösse des Buchstabens aussuchen. Empfohlene Grösse der Buchstaben ist 4 cm.
3. Die Dichte des Designs sollte auf 50% reduziert und mit dem grünen Haken bestätigt werden.
4. Die Oberfadenspannung auf 9 einstellen.
5. Das Design speichern.

Vorbereitung der Stickerei

1. Eine Unterspule mit Madeira Lamé Garn aufspulen.
2. Spule in die rote Kapsel einlegen
3. Die Maschine mit einem zum Stoff passenden Faden einfädeln.



Sticken

1. Stoff und Stickflies umgekehrt einspannen, sodass sich die rechte Stoffseite unten befindet
2. Die gewünschte Stickerei platzieren.
3. Den Unterfaden heraufholen.
4. Den Unterfaden durch den Stoff ziehen.

Freie Stickerei (optional für Kunden ohne Stickmodul)

Vorbereitung des Designs

1. Auswahl eines Designs. Es können Designs ausgedruckt und übertragen oder frei von Hand gezeichnet werden.
2. Es empfiehlt sich keine zu kleinen Details einzubauen, da diese nur schwer mit dem Faden genäht werden können.
3. Designs, welche nur aus einer Linie bestehen, sind einfacher umzusetzen. (Umrisse)



Vorbereitung der Maschine

1. Unterfaden sowie Oberfaden passend zur Stofffarbe wählen und einfädeln.
2. Fuss #43 befestigen und im Bildschirm bestätigen.
3. Mit Hilfe der Einfädelerschleife Madeira Glamour Goldfaden durch die Führung fädeln.


Sticken

1. An einem geeigneten Ort beginnen.
2. Wann immer möglich sollte der Stoff von links nach rechts bewegt werden, um sicher zu stellen, dass der Goldfaden festgenäht wird. Ansonsten sticht die Nadel den Goldfaden nicht an und die Stiche werden nicht genäht.
3. Langsames Vorgehen, um bei jedem Stich zu kontrollieren, ob der Goldfaden tatsächlich aufgenäht wird.
4. Den Goldfaden locker führen.

Wendetasche zusammennähen

Vorbereitung

1. Einfarbigen Stoff mit einem Stickdesign versehen (siehe Buchstabenstickerei oder Freies Sticken).
2. Stickmodul entfernen und in den Nähmodus umschalten. Transporteur aktivieren.
3. Fuss #3A befestigen und am Bildschirm bestätigen.
4. Anschiebetisch befestigen.
5. Eine schwarze Spule einlegen, den Oberfaden passend zum Oberstoff einfädeln.
6. Je 2 Knopflochmarkierungen auf der rechten Seite der einfarbigen Stoffteile einzeichnen:
2 cm vom linken und rechten Rand entfernt (inklusive Nahtzugabe).
Zwischen 9 und 7cm vom oberen Rand entfernt (inklusive Nahtzugabe).
7. Nähmarkierungen (blau Pfeile) auf allen 4 Stoffteilen auf der linken Seite einzeichnen.



Nähen

1. Knopflochstich Nr. 51 auswählen.
2. Länge des Knopflochs auf 17mm einstellen (15mm Knopfgröße).
3. Schnittspalt des Knopflochs auf 1cm einstellen.
4. Die Stichplatte wieder wechseln.
5. 4 Knopflöcher nähen und mit Nahttrenner öffnen.
6. Stickvlies vorsichtig entfernen.
7. Fuss #1C befestigen und aktivieren.
8. Stoffkanten mit Zickzackstich versäubern (optional).
Dieser Schritt kann auch weggelassen werden.
9. Gleichfarbigen Stoff rechts auf rechts von Markierung bis Markierung mit Geradstich zusammennähen. Dies mit dem Musterstoff wiederholen.
10. An den Markierungen einschneiden. Untere Ecken abschneiden. (siehe Bilder)
11. Stofftaschen links auf links ineinanderlegen.
12. Von der Seitennaht startend die Nahtzugabe der oberen Klappen einschlagen und zusammen mit dem andersfarbigen Stoff mit Stecknadeln fixieren.





13. Anschiebetisch entfernen und Fuss #5 befestigen, Fuss am Bildschirm bestätigen. Nadelposition ganz nach links verstellen von Knopfloch bis Knopfloch den oberen Rändern entlang nähen. Dabei, für einen regelmässigen Abstand, den Stoff entlang des Stegs führen.
Diesen Schritt mit der 2.Klappe wiederholen.
14. Über und unter den Knopflöchern mit Kreide und Lineal den Tunnelzug einzeichnen
15. Mit Hilfe des Kantenlineals rechts kann der Abstand zu der oberen Taschenkante kontrolliert werden.
16. Fuss #1C befestigen und am Bildschirm bestätigen.
17. Nadelposition wieder mittig einstellen und mit einem geraden Stich oder Zierstich die Kanäle des Tunnels nähen.



18. 2 Kordeln mit je 60cm Länge zuschneiden und die Enden mithilfe eines Feuerzeugs versiegeln.
19. Sicherheitsnadel an einem Ende der Kordel befestigen und durch alle Knopflöcher ziehen. Die Kordelenden verknoten.
Diesen Schritt wiederholen, jedoch bei einem Knopfloch auf der anderen Seite starten.
Die Tasche kann mit Hilfe der beiden Kordeln zugezogen werden.